

Empfohlene php.ini für PHP 7.0

Hinweis

Sie können die empfohlenen PHP Einstellungen auch automatisch über ServerCon für Ihre PHP-Version definieren. Wie das geht, erläutern wir hier:

Wie ändere ich meine PHP Einstellungen in ServerCon?

Erstellen Sie zunächst eine Datei namens **php7.0.ini** in Ihrem Heimatverzeichnis mit dem folgenden Inhalt:

```
upload_max_filesize = 50M
allow_url_fopen = On
display_errors = Off
magic_quotes_gpc = Off
max_execution_time = 600
memory_limit = 1024M
```

```
extension_dir="/usr/local/php_extensions/php7.0"
extension="apcu.so"
```

```
[Zend]
```

```
zend_extension=/usr/local/php_extensions/php7.0/ioncube.so
zend_extension=/usr/local/php_extensions/php7.0/opcache.so
```

```
opcache.memory_consumption=128
opcache.max_accelerated_files=10000
opcache.max_wasted_percentage=10
```

Hinweis

Damit die Datei vom Server erkannt wird, muss diese zwingend im obersten Verzeichnis liegen (z.B. /home/user/). Bitte legen Sie die Datei nicht in Ihrem Installationsverzeichnis ab (z.B. home/user/www.ihredomain.de/)

Durch diese Datei werden alle Komponenten aktiviert, welche Sie für Ihren Shopware Shop benötigen. Unter anderem werden folgende Erweiterungen und Module hierdurch unter PHP 7.0 aktiviert:

php.ini- PECL Erweiterung APCu

- IonCube Loader

- Zend OpCache

Wie kann ich vorinstallierte PECL Erweiterungen benutzen

Aktivieren Sie bitte abschließend PHP 7.0 auf Ihrem Speicherplatz. Wie genau Sie dies durchführen können, finden Sie in dem folgenden Artikel:

[PHP 7.0 aktivieren](#)