

PHP 5.6 aktivieren

Hinweis

Sie können die PHP Version auch über ServerCon für Ihre Anwendung definieren. Wie das geht, erläutern wir hier:

Wie ändere ich die PHP Version über ServerCon?

Bitte legen Sie zunächst im Heimatverzeichnis (Root) eine Datei namens **php5.6.ini** an. Unsere empfohlene php5.6.ini finden Sie hier:

Empfohlene php.ini für PHP 5.6

Mit Hilfe einer info.php können Sie herausfinden, welche PHP Version aktuell auf Ihrem Weospace verwendet wird. Möchten Sie nun eine andere als die aktuell verwendete Version nutzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Legen Sie eine Datei mit dem Namen .htaccess in Ihrem www-Ordner an und fügen Sie den folgenden Inhalt ein.

```
# Liste der Dateiendungen die als PHP5.6 verarbeitet werden sollen
AddHandler php-fastcgi5.6 .php .phtml
```

Sofern die .htaccess bereits existiert, können Sie den Text in der Datei hinzufügen, z.B. in einer neuen Zeile am Textende. Laden Sie dazu die Datei am besten mit ihrem FTP-Programm herunter, ändern diese mit einem Text-Editor und laden Sie sie dann wieder hoch.

Wie verbinde ich mich über FTP mit meinem Server?

Hinweis

Die in der .htaccess verwendeten Direktiven sind rekursiv. d.h., sie sind auch für alle Unterordner gültig, sofern in diesen keine weitere .htaccess mit anderen Anweisungen liegt. So ist es möglich, dass Sie beispielsweise PHP 5.6 für Ihren Weospace aktivieren, aber in einem bestimmten Unterordner weiterhin PHP 5.5 nutzen können.