

# PHP 5.6 - Einstellungen ändern

Hierzu erstellen Sie eine Text Datei mit dem Namen php5.6.ini und laden die Datei auf Ihren Speicherplatz oberhalb Ihres "www.ihrdomainname.de" Ordners - also direkt in Ihr Heimatverzeichnis.

Wir empfehlen, falls von den eingesetzten Skripten nicht anders verlangt, folgende Optionen aus Sicherheitsgründen immer zu setzen:

```
allow_url_fopen = Off
```

## **php5.6.ini mit allen Erweiterungen**

Durch Entfernen des Kommentarzeichens ; können Sie ein Modul bzw. eine Erweiterung aktivieren.

Die Änderung wird nach ca. 5-10 Minuten von allein aktiviert.

```
; Kundeneinstellungen
```

```
upload_max_filesize = 20M
```

```
post_max_size = 20M
```

```
allow_url_fopen = Off
```

```
display_errors = Off
```

```
; bitte diese drei Zeilen nicht verändern
```

```
date.timezone = 'Europe/Berlin'
```

```
date.default_latitude = 52.5194
```

```
date.default_longitude = 13.4067
```

```
; So sind keine Module oder Erweiterungen aktiv
```

```
; Entfernen Sie einfach das ; bei der gewünschten Software /  
Erweiterung
```

```
; verfügbare PECL Erweiterungen
```

```
extension_dir="/usr/local/php_extensions/php5.6/"
```

```
extension="apcu.so"
```

```
;extension="imagick.so"
```

```
;extension="ssh2.so"
```

```
;extension="dbase.so"  
;extension="geoip.so"  
;extension="redis.so"  
;extension="tideways.so"  
;extension="xdebug.so"
```

;Hinweis:Ein Dualbetrieb von APCu und ZendGuard Loader erzeugt oft einen HTTP 500 Fehler

;Es sollte nur eine von beiden Erweiterungen aktiviert werden

[Zend]

;Ioncube Loader

```
;zend_extension=/usr/local/php_extensions/php5.6/ioncube.so
```

;ZendGuard Loader

```
;zend_extension="/usr/local/Zend/lib/ZendGuard/php-5.6.x/ZendGuardLoader.so"
```

```
;zend_loader.enable=1
```

```
;zend_loader.disable_licensing=1
```

;Nach Möglichkeit immer nutzen: OpCache

;die memory\_consumption kann auf 64 reduziert werden um RAM zu sparen

;im Webhosting bis einschl. business muss immer opcache.memory\_consumption=64 definiert werden

```
zend_extension=/usr/local/php_extensions/php5.6/opcache.so
```

```
opcache.memory_consumption=128
```

```
opcache.max_accelerated_files=10000
```

```
opcache.max_wasted_percentage=10
```

Hinweis

Aus Performancegründen ist der APCu Cache und OPCache im Standard aktiviert.

Damit die vorgenommenen Einstellungen nun wirksam werden, muss php5.6 über die .htaccess aktiviert werden. Hier geht es weiter: [php5.6 aktivieren](#)