

PHP 7.1 - Einstellungen ändern

Hierzu erstellen Sie eine Text Datei mit dem Namen php7.1.ini und laden die Datei auf Ihren Speicherplatz oberhalb Ihres „www.ihrdomainname.de“ Ordners – also direkt in Ihr Heimatverzeichnis.

Wir empfehlen, falls von den eingesetzten Skripten nicht anders verlangt, folgende Optionen aus Sicherheitsgründen immer zu setzen:

```
allow_url_fopen = Off  
display_errors = Off
```

Nachfolgend sehen Sie Beispiele für eine eigene ini-Datei, über welche verschiedene Komponenten aktiviert werden können. Zusätzlich können Sie unter dem Punkt "Kundeneinstellungen" Ihre eigenen PHP Direktiven angeben. Bitte verwenden Sie aus Sicherheitsgründen auch die o.a. Direktiven.

PHP 7.1 ohne Module und Erweiterungen

```
;Kundeneinstellungen  
upload_max_filesize = 20M  
allow_url_fopen = Off  
display_errors = Off  
  
; ab hier nichts ändern  
date.timezone = 'Europe/Berlin'  
date.default_latitude = 52.5194  
date.default_longitude = 13.4067  
  
;verfuegbare PECL Erweiterungen  
extension_dir="/usr/local/php_extensions/php7.1/"  
extension="apcu.so"  
;extension="imagick.so"  
;extension="redis.so"  
;extension="tideways.so"  
;extension="xdebug.so"  
;extension="ssh2.so"
```

[Zend]

```
;Ioncube Loader
```

```
;zend_extension=/usr/local/php_extensions/php7.1/ioncube.so
```

```
;Nach Möglichkeit immer nutzen: OpCache
```

```
;die memory_consumption kann auf 64 reduziert werden um RAM zu sparen
```

```
;im Webhosting bis einschl. business muss immer  
opcache.memory_consumption=64 definiert werden
```

```
zend_extension=/usr/local/php_extensions/php7.1/opcache.so
```

```
opcache.memory_consumption=128
```

```
opcache.max_accelerated_files=10000
```

```
opcache.max_wasted_percentage=10
```

Hinweis

Aus Performancegründen ist der APCu Cache und OPCache im Standard aktiviert.

Damit die vorgenommenen Einstellungen nun wirksam werden, muss über die .htaccess PHP 7.1 aktiviert werden. Hier geht es weiter: [PHP 7.1 aktivieren](#).