

Wie kann ich das Prometheus Monitoring installieren?

Sie installieren Prometheus Monitoring entweder auf einem Podman System bei uns oder auf LAMP als ServerCon Daemon. In dieser Anleitung finden Sie die Installation als ServerCon Daemon.

Sie verbinden sich per SSH zum Speicherplatz und laden die Software auf den Server:

```
User@server# wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.27.1/prometheus-2.27.1.linux-amd64.tar.gz && tar xpvf prometheus-2.27.1.linux-amd64.tar.gz && ln -s prometheus-2.27.1.linux-amd64.tar.gz prometheus
```

Für den Start legen Sie dann nur noch das Startskript an und geben den Pfad zur Konfiguration an:

```
User@server# mkdir bin && vim bin/start_prometheus.sh && chmod +x bin/start_prometheus.sh
```

Im Skript selbst reichen folgende Angaben für den ersten Start:

```
#!/bin/bash

/home/USER/prometheus/prometheus
-config.file=/home/USER/prometheus/prometheus.yml
```

Hinweis: Das "USER" ersetzen Sie durch Ihren FTP/SSH Benutzer. Sie können eigene Konfigurationen in der prometheus.yml vornehmen.

Abschließend erstellen Sie im ServerCon einen Daemon, konfigurieren an der Stelle Ressourcen. Sie starten nun noch den Daemon und legen eine .htaccess

Datei an, die den Zugriff auf Prometheus ermöglicht (siehe ServerCon Daemon Seite).