

Wie kann ich in PHPMyAdmin den Zugriff für mehrere Datenbanken konfigurieren?

Wenn Sie mehrere Datenbanken in einem PHPMyAdmin zentral verwalten wollen, gehen Sie wie folgt vor:

Installieren Sie PHPMyAdmin auf Ihrem Account (z.B. per Mausklick über das ServerCon Konfigurationsmenü) und editieren Sie anschließend per FTP oder falls verfügbar SSH die Datei config.inc.php im Ordner des PHPMyAdmin.

Hier finden Sie in einem Code Block die Zugangsdaten zur Datenbank.

Code

```
/*
 * First server
 */
$i++;
/* Authentication type */
$config['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
/* Server parameters */
$config['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1';
$config['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$config['Servers'][$i]['compress'] = false;
/* Select mysqli if your server has it */
$config['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';

$config['Servers'][$i]['port'] = '3307';
$config['Servers'][$i]['user'] = 'DBUSERNAME';
$config['Servers'][$i]['password'] = 'DBPASSWORT';
$config['Servers'][$i]['only_db'] = 'DBNAME';
?>
```

Kopieren Sie diesen Block einfach komplett und fügen Sie ihn direkt darunter

nochmals ein. Den eingefügten Code passen sie auf die zusätzliche Datenbank an ("user", "password", "only_db"). Hinterher sieht der obere Teil der config.inc.php dann beispielsweise so aus:

```
/*
 * Servers configuration
 */
$i = 1;

/*
 * First server
 */
$i++;
/* Authentication type */
$config['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
/* Server parameters */
$config['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1';
$config['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$config['Servers'][$i]['compress'] = false;
/* Select mysqli if your server has it */
$config['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';

$config['Servers'][$i]['port'] = '3307';
$config['Servers'][$i]['user'] = 'Datenbank1';
$config['Servers'][$i]['password'] = 'Passwort';
$config['Servers'][$i]['only_db'] = 'Datenbankname';

/*
 * Second server
 */
$i++;
/* Authentication type */
$config['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
/* Server parameters */
$config['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1';
$config['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
```

```
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
/* Select mysqli if your server has it */
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';

$cfg['Servers'][$i]['port'] = '3307';
$cfg['Servers'][$i]['user']      = 'Datenbank2';
$cfg['Servers'][$i]['password']  = 'Passwort';
$cfg['Servers'][$i]['only_db']   = 'Datenbankname';
?>
```

Hinweis

Achten Sie bitte auf die korrekte Angabe der Ports bei den Datenbanken.

Wenn Sie dann PHPMyAdmin neu aufrufen, können Sie direkt auf der Startseite unter "Server" die Datenbanken anwählen.