

Wie kann ich Weasyprint installieren?

Sie installieren vorher "pip" via Anleitung. Damit haben Sie die Voraussetzungen und führen nach Anmeldung via SSH nur noch aus:

```
User@server# pip install weasyprint
```

Als letzten Schritt editieren Sie die Zeilen der \$PATH Variable in der .profile, .bashrc Datei für und PHP:

```
User@server# pico .profile .bashrc
```

```
# MySQL
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:~/local/bin/
export PATH
```

Die Änderung für PHP finden Sie in dieser Anleitung:

```
<?php
```

```
putenv("PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/$USER/bin:/home/$USER/local/bin");
```

```
$_SERVER['PATH'] =
'/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/$USER/bin:/home/$USER/local/bin';
```

```
$_ENV['PATH'] =
'/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/$USER/bin:/home/$USER/local/bin';
```

```
?>
```