

# Wie lauten die Pfade zu Perl, PHP und Python auf dem Server?

In diesem Artikel erfahren Sie, wie die Pfade auf unseren Servern lauten:

## **Perl:**

/usr/bin/perl

## **PHP 5.6**

/usr/local/php5.6/bin/php

/usr/local/php5.6/bin/php-config

/usr/local/php5.6/bin/phpize

## **PHP 7.0**

/usr/local/php7.0/bin/php

/usr/local/php7.0/bin/php-config

/usr/local/php7.0/bin/phpize

## **PHP 7.1**

/usr/local/php7.1/bin/php

/usr/local/php7.1/bin/php-config

/usr/local/php7.1/bin/phpize

## **PHP 7.2**

/usr/local/php7.2/bin/php

/usr/local/php7.2/bin/php-config

/usr/local/php7.2/bin/phpize

## **PHP 7.3**

/usr/local/php7.3/bin/php

/usr/local/php7.3/bin/php-config

/usr/local/php7.3/bin/phpize

## **PHP 7.4**

/usr/local/php7.4/bin/php

/usr/local/php7.4/bin/php-config

/usr/local/php7.4/bin/phpize

## **PHP 8.0**

`/usr/local/php8.0/bin/php`

`/usr/local/php8.0/bin/php-config`

`/usr/local/php8.0/bin/phpize`

## **Python:**

`/usr/bin/python`